



本PDF文件由


免费提供，全部信息请点击[32492-61-8](#)，若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助，请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:32492-61-8 基本信息

中文名: 双酚-A聚氧乙烯醚

英文名: Ethoxylated Bisphenol A

18EN;
 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane ethylene oxide adduct;
 Adeka BEX 11;
 AdekaPolyether BEX 11;
 Argopol KA;
 BA 10;
 BA 17;
 BA 18;
 BA 2;
 BA 2 Glycol;
 BA 3;
 BA4;
 BA 6 Glycol;
 BA 6U;
 BA 8U;
 BP 402;
 BPE 100;
 BPE 100 (polyether);
 BPE 20F;
 Bisol 10EN;
 Bisol 18EN;
 Bisol 2E;
 Bisol 4EN;
 Bisphenol A bis(polyethylene glycol)ether;
 Bisphenol A polyethylene glycol ether (1:2);
 Bisphenol A-ethylene oxideadduct;
 Blaunon BEO 10;
 D 24;
 D 24 (polyoxyalkylene);
 DA 15;
 DA 350;
 DA 350F;
 DA 400;
 DK Flex BPE 2P;
 DeSonic Bis A 7;
 Dianol 220;
 Dianol 2211;
 Dianol 240;
 Dianol 240/1;
 Dianol 265;
 Dianol 285;

别名:	Ethoxylated bisphenol A; G 1672; GF 690; Lutron HF 3; Macol 206E; Macol 206EM; Macol 98; Macol 98B; Macol RD 202E; MacolRD 230E; Newcol 1900; Newcol BA 10; Newcol BA 17; Newcol BA 2; Newcol BA 4; Newpol BPE 100; Newpol BPE 180; Newpol BPE 20F; Newpol BPE 20NK; Newpol BPE 40; Newpol BPE 60; Nissan Uniol BA 17; Nissan Uniol BA 8; Nissan Uniol Ba 10; Nissan Uniol DA 1000; Nissan Uniol DA 350; Nissan Uniol DA 350F; Nissan UniolDA 370; Nissan Uniol DA 400; Nissan Uniol DA 400F; Nissan Uniol DA 700; PM8701L; Photonol 7025; Polyethylene glycol bisphenol A diether; Polyethyleneglycol ether with 4,4'-isopropylidenediphenol; Polyethylene glycol ether withbisphenol A (2:1); Polyoxyethylene(2,2)-2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane; Rikaresin EO 20; Simulsol BPJE; Simulsol BPRE; Syn Fac 8008; Syn Fac 8009; Synfac 8022; Uniol DA 350F; Uniol DA 400; Waijinol BE 2.6
分子结构:	

分子式:	$C_{15}H_{16}O_2 \cdot (C_2H_4O)_n$
CAS登录号:	32492-61-8
安全信息	
危险类别码:	R36/37/38: 对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。
CAS#32492-61-8化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)	
深圳迈瑞尔化学技术有限公司(代理ABCR) 专业从事 32492-61-8 及其他化工产品的生产销售 0755-86170099 供应商信息已更新且供应商的链接失效, 请登录爱化学 CAS No. 32492-61-8 查看 若您是此化学品供应商, 请按照 化工产品收录 说明进行免费添加	
其他信息	
产品应用:	主要用于阴极电泳漆、 聚氨酯 系列防 水 及特种涂料、聚氨酯泡沫, 能提高阴极电泳漆的柔韧性、防腐性及层间附着力; 能提高涂料的机械强度, 增强耐老化性能, 具有良好的耐化学腐蚀性和电性能特点。使用方法: BPE-06含羟基, 能和环氧树脂发生接枝反应, 在电泳漆生产过程中常和环氧树脂一起扩链, 用量为环氧树脂的10~30。BPE-06还可用于生产聚氨酯涂料, 聚氨酯泡沫, 用BPE-06配制的聚氨酯涂料具有良好的韧性, 配制涂料时NCO: 羟基=1~1.05: 1。质量指标: 指标名称指标值外观无色至淡黄色t透明液体羟值mgKOH/g2
相关化学品信息	
3228-71-5 32703-87-0 6,6,7,7-四羟基-4,4,4-四甲基-2,2-螺二苯并二氢呋喃 321533-59-9 32836-39-8 329222-70-0 32871-20-8 3253-44-9 N-乙酰基-4-哌啶酮 321895-92-5 32606-02-3 3265-72-3 321309-40-4 32471-10-6 323176-93-8 氯化镱 对硝基苯甲酸 氯菊酯 532	